

Bestellformular Markise 2024

per Fax an 08224 999-222 oder E-Mail an vertrieb@reflexa.de

Kd.-Nr.	Kommission	
Firma	Lieferwunsch	
Ansprechpartner	Liefer-/Montageanschrift	
Straße, Nr.		
PLZ, Ort		
Telefon	Fax	<input type="checkbox"/> Wiederholung Fax

Rabatt	Angebotsnummer	<input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage
--------	----------------	--

Anzahl:	Stück
Breite:	mm
Ausfall:	mm
mgl: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500mm (aeria, Suntigua, JubiloPlus: 4000mm)	
Fallhöhe D-Volant: mm (Suntigua D, JubiloPlus D)	

<input type="checkbox"/> Benita	<input type="checkbox"/> aeria	<input type="checkbox"/> Suntigua	<input type="checkbox"/> Suntigua D	<input type="checkbox"/> Balkoness	<input type="checkbox"/> Jubilo	<input type="checkbox"/> JubiloPlus	<input type="checkbox"/> JubiloPlus D
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Farbauswahl Gestell

Reflexa Wohnföhlfarben _____ glänzend matt Feinstruktur

Farbauswahl Seitenkappen

Benita Weiß Schwarz

aeria, Suntigua Weiß Grau Dunkelbraun Schwarzgrau

Befestigung

Wandmontage Deckenmontage (MP bei Benita, aeria, Suntigua, Balkoness, JubiloPlus)

Dachsparrenmontage (MP)

Antrieb

Bedienseite (von außen gesehen) links rechts

Bedienseite D-Volant (Kurbel bei Suntigua D und JubiloPlus D) links rechts

Elektroantrieb Kurbelantrieb

Funkantrieb Somfy io (MP)

Funkantrieb Elero 868 (MP)

Funkantrieb Somfy RTS (MP)

Funkantrieb Somfy io mit Nothandkurbel (MP)

AkkuRoll-Antrieb mit Solarpanel und 9-Kanal-Handsender (aeria, Benita) (MP)

Kurbellänge (Standard 1400 mm)

<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 1200	<input type="checkbox"/> 1400
<input type="checkbox"/> 1600	<input type="checkbox"/> 1800	<input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2200

Getriebeabgang Balkoness Bedienung von vorne (6°–45° Markisenneigung)
 Bedienung von hinten (31°–45° Markisenneigung)
 Bedienung von hinten (6°–30° Markisenneigung)

Neigungsverstellung Duomatic Kurbel (aeria, Benita) (MP)

Baugrund

Mauerziegel MZ 12 Hochlochziegel HLZ 12

Beton B 25 Porenbeton PB 2

Kalksand Vollstein KS 12 Kalksand Lochstein KSL 12

Holz sonstiger Untergrund

Markisentuch

Stoff-Nr. _____

Überhang D Tuch-Nr. _____

Tuch mit Tenara Garn (MP) Tuch geklebt / geschweißt (MP)

Volant Form 8 (Standard) 1 4 7

Volant Höhe (Standard: 190 mm, max. 300 mm mit MP) _____ mm

Volant Einfassband passend (Standard) Auswahl-Nr. _____

Koppelanlage ohne Schlitzabdeckung

fixklip® (MP)

Untergrund

druckfester Untergrund nicht druckfester Untergrund, Stärke _____ mm

Konsolplatten (MP)

Konsolplattenart _____
Stück _____

zusätzliche Konsolen
wenn abweichend von Standard (MP)

Wand _____ Stück
Decke _____ Stück

Dachsparrenhalter Variante (MP)

1: Dachsparrenhalter
 2: DSH mit Adapterplatte 170 mm
 3: DSH mit Adapterplatte 340 mm

Anzahl: _____ links
_____ rechts

Bemerkungen

MP = Mehrpreis

Schutzdach (MP)

Schutzdach (für Benita, aeria) Farbauswahl _____
Dachlänge _____ mm (Standard, Markisen Breite +30 mm)

Zubehör (MP)

Wind- und Sonnenautomatik LED-Lichtstab

Windwächter (Schwingungssensor) Länge _____

Regenfühler Farbe _____

Hirschmann-Steckerkupplung komplett (lose)

Heizstrahler _____ Farbe _____ Stück _____

Heating Slim Receiver (bis 2000W) Stück _____

LED Gelenkarmbeleuchtung (bei Benita, aeria, Suntigua)

Kabellänge Antrieb (nicht bei AkkuRoll und Nothandkurbel)

5m Kabel 10m Kabel

Alle Maße sind in Millimetern (mm) anzugeben. Bestellmaße gemäß Aufmaßliste. Bestellmaße entsprechen Fertigmaßen. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Aufmaß erfolgte durch
<input type="checkbox"/> Fachh. <input type="checkbox"/> Endabn. <input type="checkbox"/> GVL

Datum/Unterschrift Kunde

Datum/Unterschrift Gebietsverkaufsleiter

Auftrag
besteht aus
Seiten

REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH Tel. 08224 999-0
Silbermannstraße 29 Fax 08224 999-222
89364 Rettenbach www.reflexa.de
vertrieb@reflexa.de